

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова  
Сибирского отделения Российской академии наук**



**ИНСТРУКЦИЯ  
№ 15326-126-11**

**по охране труда для кладовщика (заведующего складом)**

**1. Общие требования безопасности.**

- 1.1. Настоящая инструкция используется для складов общего назначения.
- 1.2. К работе кладовщиком склада (зав.складом) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, обучение с практическим освоением приемов правильного обращения с механизмами, приспособлениями, инструментом, а также с грузами во время их переработки и хранения. По завершению обучения кладовщик (зав.складом) проходит проверку знаний по правилам охраны труда при работе на складе. При положительной оценке кладовщик (зав.складом) получает допуск на рабочее место.
- 1.3. Лица, допущенные к работе, должны выполнять только те должностные обязанности, которые предусмотрены трудовым договором и должностной инструкцией.
- 1.4. При выполнении порученной работы необходимо строго придерживаться принятой технологии переработки грузов. Не допускается применять способы, ускоряющие выполнение технологической операции и ведущие к нарушению требований безопасности.
- 1.5. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, необходимо обратиться к лицу, ответственному за безопасное производство работ (начальнику ОМТС).
- 1.6. Заметив нарушение технологии при проведении складских работ или опасность для окружающих, кладовщик (заведующий складом) должен незамедлительно предупредить рабочего о несоблюдении требований безопасности, и отстранить от работы, если эти требования не соблюдаются. О данном инциденте сообщить начальнику ОМТС.
- 1.7. На кладовщика (зав.складом) в процессе работы могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (движущиеся машины и механизмы, подвижные части подъемно-транспортного оборудования, загазованность рабочей зоны химическими веществами, перемещаемые товары, тара, обрушивающиеся штабели складированных товаров; пониженная температура воздуха рабочей зоны; отсутствие или недостаток естественного света; недостаточная освещенность рабочей зоны; острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструмента, оборудования, инвентаря, тары).
- 1.8. Кладовщик (заведующий складом) обязан:
  - принимать меры к недопущению производственного травматизма и профзаболеваний;
  - следить за поддержанием нормальных санитарных условий работы на складе, во вспомогательных и бытовых помещениях;
  - контролировать соблюдение режима труда и отдыха рабочих склада.
  - кладовщик (заведующий складом) должен иметь средства индивидуальной защиты.
- 1.9. Рекомендуемые нормы бесплатной выдачи спецодежды, специальной обуви,



других средств индивидуальной защиты:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                      |                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Кладовщик | <b>При постоянной работе на складе кислот, щелочей и других химикатов:</b><br>Костюм х/б ( халат х/б) с кислото-защитной пропиткой<br>Сапоги резиновые<br>Перчатки резиновые<br>Очки защитные<br><b>При работе зимой в неотапливаемых помещениях и на наружных работах дополнительно:</b><br>Куртка на утепляющей прокладке<br>Брюки на утепляющей прокладке<br>Валенки | Постановление Минтруда и соц. развития № 69 от 30.12.1997г. п.29 | ГОСТ 27652 –88                                       | 1 на / 1 год                            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | ГОСТ 5375-79<br>ГОСТ 12.4.003-74<br>ГОСТ 12.4.013-85 | 1 пара/ 2 года<br>Дежурные<br>До износа |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | ГОСТ 12.4.084-80<br>или<br>ГОСТ 29335-92             | 1 на 2 года<br>1 на 2 года              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | ГОСТ 5394-89                                         | 1 на 2.5года                            |

1.10. Лица, не выполняющие настоящую инструкцию, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

## 2. Требования охраны труда перед началом работ.

2.1. Надеть исправную спецодежду.

2.2. Подготовить рабочую зону для безопасной работы:

2.2.1. Проверить достаточность освещения в проходах, проездах, на местах производства складских работ;

2.2.2. Исправность вентиляционных установок;

2.2.3. Обеспечить наличие свободных проходов и проездов к местам складирования товаров и тары.

2.3. Проверить состояние полов (отсутствие щелей, выбоин, набитых планок), проверить наличие и исправность необходимого для работы подъемно-транспортного оборудования.

2.4. Перед началом работы, связанной с разгрузкой автотранспортных средств в зимнее время, необходимо ramпы и пандусы посыпать песком.

2.5. Если по условиям работы требуется применение рабочими средств индивидуальной защиты, проверить их исправность.

## 3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. Соблюдать безопасное расстояние от маневрирующей автомашины, внутри автомашины (кузов, контейнер) при разгрузке (погрузке).

3.2. Следить за чистотой поверхности ramпы, своевременно принимать меры по очистке ее зимой от снега и льда, посыпке песком.

3.3. Принимать меры к устранению появившихся во время работы выбоин, щелей и других неисправностей пола в проходах и проездах.

3.4. Не допускать превышения скорости транспорта на территории склада свыше 5 км/ч.

3.5. Соблюдать правила укладки материалов в штабели для хранения.

3.6. Следить за исправностью стеллажей, не допускать их перегрузки.

3.7. В случае обнаружения неправильно сложенного штабеля принять меры к его разборке и укладке вновь с устранением замеченного недостатка.

3.8. Требовать, чтобы работы на высоте 1,5 м производились с использованием исправных стремянок и лестниц, имеющих приспособления от скольжения. Не допускать использования вместо стремянки (лестницы) случайных подставок. Следить, чтобы не



производились работы с верхней ступеньки стремянки (лестницы).

3.9. Укрывать пылящие грузы брезентом, рогожей или другими материалами.

#### **4. Требования охраны труда в аварийных случаях.**

4.1. При возникновении аварийных ситуаций или во время аварии необходимо:

- отключить электрооборудование;
- приостановить подъем и перемещение груза;
- опустить груз, а если это невозможно, принять меры к ограждению места нахождения груза;
- сообщить начальнику ОМТС и старшему товароведу.

4.2. При возникновении загазованности рабочей зоны химическими веществами необходимо надеть противогаз, вывести из помещения людей, отключить электропитание комнат. Сообщить руководителю подразделения. Устранить все неполадки и проветрить помещение.

4.3. В случае разлива или рассыпания химических веществ следует немедленно надеть средства защиты (противогаз, перчатки и т.д.). При необходимости вывести людей из помещения. Отключить электропитание комнаты. Вещество собрать и вынести на уничтожение с соблюдением всех предосторожностей, предусмотренных соответствующими инструкциями по охране труда и технике безопасности. Проветрить помещение.

4.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно вызвать врача на место происшествия (тел. 03, фельдшер института тел. 2-60), поставить в известность руководителя, который оповещает администрацию института (отдел охраны труда и экологической безопасности, зам.директора по науке), оказать первую помощь пострадавшему. Руководитель подразделения обязан организовать расследование несчастного случая в соответствии с «Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве».

4.5. При возникновении пожара необходимо:

- прекратить работу;
- отключить электрооборудование;
- сообщить руководству и вызвать пожарную охрану по тел.01;
- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

#### **5. Требования охраны труда по окончании работы.**

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Проверить противопожарное состояние склада.

5.3. Убедиться в том, что погрузочно-разгрузочные механизмы установлены на места, отведенные для их хранения.

5.4. Снять и привести в порядок спецодежду, средства индивидуальной защиты оставить на хранение в специально отведенном месте.

5.5. Выключить свет, вентиляцию.


5.6. Закрыть склад, поставить на сигнализацию.

Инструкцию составил:  
Начальник ОМТС



А.Ю. Никуличев

Согласовано:  
Начальник ООТ и ЭБ



Т.М.Губанова