

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова
Сибирского отделения Российской академии наук**

СОГЛАСОВАНО
Протоколом ПК
от 28.06.12 № 12
Председатель ПК
И.В. Олейник

УТВЕРЖДАЮ
Директор НИОХ СО РАН
И.А. Григорьев
« 27 » 01 2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ

№ 15326-177-11

по охране труда для уборщиков производственных и служебных помещений

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1 К работе в качестве уборщика производственных и служебных помещений допускаются мужчины и женщины.

1.2 Лица моложе 18 лет не допускаются к работе на высоте, уборке помещений с вредными, особо вредными, опасными и особо опасными условиями труда, помещений электроустановок и общественных туалетов. Лица преклонного возраста не допускаются к работе на высоте.

1.3 Перед допуском уборщика к работе отдел кадров института направляет, принимаемого уборщика в отдел охраны труда и экологической безопасности института на прохождение вводного инструктажа.

1.4 На рабочем месте уборщик получает первичный инструктаж по безопасности труда и проходит стажировку:

- для приобретения навыков безопасных способов работы;
- обучение устройству и правилам эксплуатации применяемого оборудования;
- обучение при использовании оборудования, работающего от электрической сети;
- работника знакомят с условиями работы и с графиком обязательных работ, где указывается:
- периодичность уборки помещения от пыли; оборудование, где нужно убирать пыль;
- рабочее место для влажной уборки; номера комнат, в которых можно протирать пыль на столах, подоконниках и оборудовании;
- время и периодичность мытья панелей, плинтусов и дверей, а также уборка пыли с верхней панели вытяжных шкафов и плафонов;
- периодичность мытья окон;

Во время работы работник проходит:

- обучение безопасности труда по действующему оборудованию, которое установлено на убираемом участке (каждые 2 года), а по новому оборудованию по мере его поступления на предприятие (подразделение), но до момента пуска этого оборудования в эксплуатацию;
- проверку знаний по электробезопасности (при эксплуатации оборудования, работающего от электрической сети на убираемом участке) - ежегодно;
- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте и уборке производственных помещений один раз в 6 месяцев.

На уборщика могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы соответствующие убираемому производственному участку.

Уборщик должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты:

- халат хлопчатобумажный - на 12 месяцев;
- перчатки резиновые – на 6 месяцев;
- рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 – до износа.
- Галоши или другая не промокаемая обувь;
- при мытье полов и мест общего пользования дополнительно:
- сапоги резиновые до износа, но не менее 12 месяцев;
- перчатки резиновые - на 6 месяцев;
- при приготовлении дезинфицирующего раствора хлорной извести:
 - респиратор - дежурный;
 - очки защитные – дежурные.

1.8. Уборщик должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка института.

1.9. Проинструктированные уборщики несут полную ответственность за нарушение требований данной инструкции согласно действующему законодательству.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1. Проверить внешним осмотром соответствие рабочей зоны требованиям безопасной работы:

- достаточность освещенности мест уборки;
- состояние полов и других убираемых поверхностей, отсутствие посторонних предметов на них (разбросанного мусора, бумаги, стекла и т.д.), при уборке в цехе, на складе,
- проверить ограждение проемов, люков, трапов (люки и трапы должны быть закрытыми или огражденными). При наличии на убираемых поверхностях опасных и вредных веществ (пролитые кислоты, растворители и т.п.), сообщить заведующему хозяйственным отделом, в цехе сообщить начальнику смены, убрать, соблюдая меры безопасности, которые рассматриваются при учебе и инструктаже;
- устойчивость штабелей товаров и тары (при уборке в складских помещениях);

- наличие ограждений движущихся (вращающихся) частей и нагретых поверхностей оборудования (в ОХЦ, стеклодувной мастерской и механических мастерских),
- наличие металлической стружки на полу, около станков,
- исправность вентилей, кранов горячей и холодной воды.

2.2. Проверить наличие уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, отсутствие в обтирочном материале и тряпках для мытья полов колющих и режущих предметов, наличие спецодежды и защитных средств (рукавицы, резиновые перчатки).

2.3. Перед применением уборочных машин (пылесосов, полотеров и т.д.) проверить:

- отсутствие внешних повреждений электрического шнура вилки и розетки,
- соответствие величин напряжения сети и электроприбора,
- затяжку винтов, крепящих узлов и исправность съемных деталей,
- отсутствие оголенных токоведущих жил кабеля.

2.4. Перед выполнением работы на высоте проверить:

- наличие на нижних концах лестниц резиновых наконечников (при работе на шероховатых и бетонных полах) или шипов (при работе на деревянных и земляных полах),
- у раздвижных лестниц – наличие и прочность креплений, не допускающих их произвольное раздвижение во время работы,
- у лестницы, имеющей верхнюю площадку, наличие ограждения с 3-х сторон.

2.5. Уборщик должен знать и соблюдать следующие правила производственной санитарии:

- уборочный инвентарь должен храниться в закрытых, специально выделенных для этого шкафах или стенных нишах,
- уборочный инвентарь (тазы, ведра, тряпки) для уборки рабочих мест, столов, шкафов для продуктов не должен смешиваться с инвентарем для уборки помещений. Ведра и тазы для мытья полов должны быть и окрашены в особый цвет или иметь надпись «для пола»,
- уборочный инвентарь для туалетов должен храниться в специально выделенном помещении, изолированно от уборочного инвентаря для других помещений, иметь четкую маркировку и сигнальную окраску, надпись «для туалета»,
- во время приготовления холодного раствора хлорной извести пользоваться респиратором и защитными очками,
- не превышать концентрацию дезинфицирующих средств (60-70 граммов на ведро воды).

Хранить исходный раствор хлорной извести в емкости с плотно закрытой крышкой (пробкой) в специально выделенном месте, емкость должна иметь надпись «раствор хлорной извести для туалетов».

3. Требования охраны труда во время работы.

- 3.1. Уборку в производственных помещениях производить только влажными тряпками или щетками. После смачивания, убираемую поверхность протирать насухо.
- 3.2. Надеть халат, галоши или любую непромокаемую обувь.
- 3.3. В химических подразделениях перед проведением уборки за 30 минут включить вытяжную вентиляцию, уборку производить только при открытой двери в рабочую комнату. После окончания уборки вентиляцию комнаты отключить.
- 3.4. Уборку в химических подразделениях производить до начала работы или после окончания рабочего дня химиков.
- 3.5. Без указания химиков самостоятельно не производить уборку химической посуды со столов, не переставлять и не убирать реактивы и бутылки с растворителями и другими веществами. Строго выполнять требования графика работ.
- 3.6. Перед мытьем полов удалить случайные предметы: битое стекло, иголки и другие острые (режущие) предметы, используя щетку и совок. Совок должен быть пластиковый. Соблюдать осторожность при уборке возле люков, спусков, лестниц и дверей.
- 3.7. Наполняя ведро, сначала нужно заливать холодную, а затем горячую воду.
- 3.8. Переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, а если для этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на 3/4 вместимости.
- 3.9. Уборку мусора производить, высыпая содержимое мусорного ведра в специальный мешок, стараясь растрепать мешка направить от себя, чтобы пыль от мусора не попала на убирающего. В химических подразделениях надеть лепестковый респиратор.
- 3.11. При применении воды для удаления пыли со стен, окон и конструкций электрические устройства во время уборки должны быть отключены от электросети.
- 3.12. При уборке окон проверить прочность крепления рам и стекол, работы вести стоя на прочных широких подоконниках, с применением предохранительного пояса и страховочного каната, который своим свободным концом должен закрепляться за прочные конструкции здания.
При узких или непрочных подоконниках следует работать с передвижных столиков-подмостей или лестниц-стремянков, имеющих площадку с ограждением.

- 3.13. Уборочные работы на высоте производить со стационарных лесов, механизированных подъемных площадок, приставных лестниц, раздвижных лестниц-стремянков при надетом предохранительном поясе со страховочным канатом, свободный конец которого должен быть закреплен за прочную конструкцию внутри помещения.
- 3.14. Пользоваться на высоте инструментом и инвентарем таким образом, чтобы исключить их падение.
- 3.15. При невозможности закрепления лестницы и на гладких полах (метлахская плитка, паркет) работать с лестницы только тогда, когда у ее основания находится другой работник для страховки.
- 3.16. Уборку мест, расположенных в непосредственной близости от оборудования производить после полной остановки движущихся частей в присутствии обслуживающего персонала. Лучший вариант - уборку производить до начала работы или после окончания основной работы.
- 3.17. Следует избегать соприкосновения с горячим технологическим оборудованием, помнить о том, что металл, имеющий температуру 400-500°C, ничем не отличается от холодного.
- 3.18. Присоединение электроприборов (пылесоса, полотера) к сети осуществлять гибким шланговым кабелем, который не должен находиться под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам (водопроводным, газовым трубам).
- 3.19. Отключать от электрической сети используемое уборочное оборудование и электроприборы при:
- перерывах в работе или в подаче электроэнергии,
 - снятии с пылесоса пылевого сборника,
 - извлечении посторонних предметов или питающего провода из-под щеток полотерной и поломоечной машин, заполнении водой бака поломоечной машины.
- 3.20. Скорость при передвижении подметальной, поломоечной и других уборочных машин не должна превышать 1,0 м/с (3 км/час).
- 3.21. Прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их поверхности предметы, которые могут упасть. При переноске мебели и других тяжелых вещей и оборудования соблюдать установленные нормы (одноразовый подъем, перемещение 10-15 килограммов. Габаритные предметы переставлять или переносить только вдвоем).
- 3.22. Поверхности столов следует обрабатывать ручной щеткой, после чего протереть слегка влажной тряпкой. При уборке столов следить, чтобы на них не было острых предметов (иголок, перьев, бритвенных лезвий, остатков стекла и т.п.), а при наличии таких предметов собрать их, а осколки стекла смести щеткой в совок. При переходе от стола к столу следить за тем, чтобы не зацепить ногами свисающие электрические и телефонные провода.

3.23. Протирать настольные электрические лампы, вентиляторы, холодильники, отключив их от электросети (вынуть вилку из розетки), расположенные в помещении закрытые электрощиты, розетки, выключатели протирать только сухой ветошью.

3.24. При уборке помещений не допускается:

- сметать мусор и отходы производства в люки, проемы, колодцы, ниши и т.п.
- производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке) непосредственно руками,
- класть тряпки, щетки и другие предметы на оборудование,
- прикасаться тряпкой или руками к открытым и не огражденным токоведущим частям оборудования, подвижным контактам (ножам) рубильника, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводам,
- производить влажную уборку электродвигателей, электропроводки, электропусковой аппаратуры,
- пользоваться неисправными вентилями и кранами,
- применять для уборки воду с температурой выше 50°С, а также сильнодействующие ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин),
- мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине, мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и неисправных переплетов или стоя на отливе подоконника.

3.25. Не оставлять без присмотра включенные в сеть уборочные машины и электроприборы, а также пользоваться ими при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

- повреждение штепсельного соединения изоляции кабеля (шланга),
- нечеткая работа выключателя,
- появление дыма и запаха, характерных для горячей изоляции,
- поломка или появление трещин в корпусе машины (прибора).

3.26. Уборка мест общего пользования:

- производить дезинфекцию туалетов, душевых и гардеробных только в резиновых перчатках и резиновых галошах или сапогах,
- использовать ведра и тряпки, которые для этого предназначены (ведра должны иметь надпись «для туалета»),
- не посыпать пол хлорной известью у писсуаров, вблизи унитазов и около металлической части канализационных труб,
- обработку пола у писсуаров, около унитаза и металлических частей канализационных труб производить после ежедневного мытья пола регулярно,
- чистку раковин, унитазов, писсуаров производить моющими средствами, грубые абразивные средства для чистки не применять,
- после чистки раковин, унитазов, писсуаров обработать их раствором хлорной извести,
- приготовление раствора хлорной извести производить холодной водой, горячую не применять.

4. Действия уборщика в аварийной ситуации

К возможным аварийным ситуациям относятся: пожар, затопление помещений в результате прорыва канализации или отопления.

4.1. В случае загорания во время уборки помещений – действовать по инструкции «Действия сотрудников в аварийной ситуации»:

- выключить вытяжные шкафы, обесточить электрощиты, расположенные в коридорных нишах, закрыть окна и форточки, закрыть шторами тяги,
- приступить к ликвидации очага загорания (если очаг небольшой), используя имеющиеся противопожарные средства (огнетушители, воду, песок, асбестовые и шерстяные одеяла),
- сообщить о случившемся контролеру КПП по телефону 3-23, а для передачи информации о пожаре по радиовещательной сети института по телефону 5-55, а также поставить в известность заведующего хозяйственным отделом,
- обычно рабочее время уборщика начинается с 6 часов утра, когда руководителей института нет на рабочем месте, поэтому при большом очаге загорания и невозможности потушить его собственными силами контролер КПП должен вызвать пожарную часть **по телефону 01**, при этом сообщить:
- адрес института (пр. Лаврентьева, 9)
- что горит,
- угрожает ли пожар людям,
- кто передал, после чего выслать встречающего.

При возникновении угрозы затопления в результате прорыва канализации или оставленных не отключенных на ночь лабораторных кранов немедленно сообщить дежурному сантехнику по внутреннему телефону **2-52 или 2-40** либо ответственному дежурному по институту **3-23**.


5. Требования охраны труда по окончании работы.

- 5.1. После мытья полов грязную воду, которая содержит песок и имеет грубый осадок, выливать в специальные отстойники. В унитаз сливать воду после мытья полов, которая не содержит песка и мусора.
- 5.2. Мусор, собранный в мешок, вынести в мусоросборники (мусорные баки), расположенные за пределами здания на специально оборудованных для этого местах.
В холодное время года необходимо тепло одеться.
- 5.3. Очистить от грязи использованное оборудование и инвентарь (хорошо прополоскать тряпки и повесить их на просушку, сполоснуть ведра, швабры).

- 5.4. Загрязненную ветошь (песок, опилки) после уборки едких химических веществ и смазочных масел удалить из помещения в специально отведенное место, промасленная ветошь должна находиться в закрытой металлической таре.
- 5.5. Моющие и дезинфицирующие средства убрать в отведенное для этого место.
- 5.6. Переместить использованное уборочное оборудование и инвентарь в установленные места хранения.
- 5.7. Вымыть перчатки и руки с мылом, перчатки просушить, руки досуха протереть и смазать их питающим кремом.

Составитель:

Зав.хоз.отделом



Л.Е.Пятницына


Согласовано:

Зам.директора



С.А. Семушкин

Нач. ООТ и ЭБ



Т.М.Губанова